



Wodorozcieńczalna akrylowo-wyniowa farba gruntująca do ścian wewnętrznych i sufitów.

CHARAKTERYSTYKA:

Wodorozcieńczalna farba akrylowo-wyniowa przeznaczona do gruntowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. rozet, gzymsów, profili).

Produkt stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb ściennych i sufitowych marki Cloverdale.

Grunt wykazuje doskonałą siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie i zapewnia doskonałą przyczepność farby nawierzchniowej.

Warstwę wyschniętej farby gruntującej można szlifować.

Farba gruntująca *PREMIUM Classic Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250* znajduje zastosowanie we wnętrzach mieszkalnych, obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, obiektach służby zdrowia oraz pomieszczeniach branży spożywczej. Produkt spełnia wymagania LEED®.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrównuje i redukuje chłonność podłoża
- wzmacnia powierzchnię
- ogranicza zużycie farby nawierzchniowej
- ujednolica kolorystycznie
- zapewnia doskonałą przyczepność farby nawierzchniowej
- możliwość szlifowania
- wysoka siła krycia i przyczepność
- krótki czas schnięcia i wysoka wydajność
- produkt spełnia wymagania LEED®

ZAKRES UŻYCIA:

Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolorystyka:

Biel oraz możliwość kolorowania na gamę pastelowych odcieni z wzornika marki Cloverdale (baza White 05250)

Stopień połysku:

Pełny mat

Zawartość części stałych i gęstość:

Objętościowo: 30%

Wagowo: 44%

Gęstość: 1,30 kg

Grubość warstwy malarskiej:

• na mokro 91-124 µm

• na sucho: 28-38 µm

Wydajność:

ok. 10-12 m²/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Lepkość:

90 - 95 KU

Metody aplikacji:

Pędzel: włosie syntetyczne

Wałek: syntetyczny o szer. 240 cm

Natrysk: H.V.L.P.: ciśnienie 0,69 bar, średnica dyszy 1.3

Natrysk typu airless: ciśnienie 138 bar, średnica dyszy 0.013÷0.017

Czas schnięcia (temp. + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%):

- suchość dotykowa: min. 30 min.
- aplikacja kolejnej warstwy: min. 3 godz.
- aplikacja farby nawierzchniowej: min. 3 godz.

Rozcieńczalnik:

nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda)

Czyszczenie:

czysta woda

Temperatura przechowywania:

od +5°C do +32°C

Temperatura zapłonu:

nie występuje

Termin przydatności:

3 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany na opakowaniu.

LZO: Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.


Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

Opakowania:

3,78 l, 18,9 l

PremiumClassic

Hi-Hide Latex Drywall Sealer
05250



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

● surowe powierzchnie (niemalowane):

Ściany i sufity: nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podłoża betonowe malować po 4 tygodniach sezonowania, a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Z powierzchni usunąć brud, kurz, tłuste plamy oraz luźne fragmenty podłoża. Nierówności i pęknięcia wyrównać materiałem zbliżonym składem i strukturą do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Przygotowane w ten sposób podłoża zagruntować *PREMIUM Classic Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250*.

W przypadku podłoży gipsowych oraz osłabionych wypraw tynkarskich przed aplikacją wymienionego powyżej produktu zastosować preparat gruntujący *Premium Interior/Exterior Clear Acrylic Priming Agent 007* marki Cloverdale.

Farbę gruntującą *PREMIUM Classic Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250* aplikować po min. 12 godzinach.

Problematyczne podłoża z uciążliwymi plamami lub zaciekami zagruntować izolującą farbą gruntującą *Interior/Exterior Latex Stain Blocking Primer 05130*.

Uwaga: w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

● powierzchnie malowane:

Ściany i sufity: usunąć brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i pęknięcia podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem i strukturą do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej.

W przypadku problematycznych podłoży, z plamami i przebarwieniami przenikającymi z podłoża, zastosować specjalistyczną izolującą farbą gruntującą marki Cloverdale.

APLIKACJA:

Podłoża musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Farbę gruntującą nanosić w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „PARAMETRY TECHNICZNE”.

Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego. Kolejną warstwę aplikować po min. 3 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian oraz w narożnikach pomieszczeń.

Farby nawierzchniowe marki Cloverdale nanosić po min. 3 godzinach od gruntowania *PREMIUM Classic Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250*.

Nie nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych. Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub RICHARD® oraz taśm malarskich marki FrogTape® (z technologią PaintBlock® Technology) i KIP®.

WARUNKI KLIMATYCZNE (W TRAKCIE I PO APLIKACJI):

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: +20°C i wilg. względna powietrza 50%.

CZAS SCHNIĘCIA:

W temp. +25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 1 godziny.


W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 3 godzinach.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

PremiumClassic

Hi-Hide Latex Drywall Sealer
05250



UWAGI I ZALECENIA:

Zaleca się stosowanie systemu - farby gruntującej *PREMIUM Classic Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250* oraz farb nawierzchniowych marki Cloverdale.

Zabarwić dostateczną ilość gruntu z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Farby nawierzchniowe marki Cloverdale nanosić po min. 3 godzinach.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 3,78 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

CERTYFIKATY, ATESTY:

- Atest higieniczny

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Firma JML Color Sp. j. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób oraz warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za efekty pracy Projektanta i Wykonawcy. Informacje przedstawione w treści niniejszej specyfikacji technicznej zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

JML Color Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i wykonawców lub niewłaściwego sposobu eksploatacji warstwy malarskiej.

JML Color Sp. j. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Cloverdale Paint Inc. 6950 King George Blvd. Surrey, BC V3W 4Z1 Canada, tel: 604.596.6261, www.cloverdalepaint.com

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: JML COLOR Sp. j., ul. Bartycka 175, paw. 3, 00-716 Warszawa, tel.: +48 22 651 05 93, www.cloverdalepaint.pl